

## Блок управления «Тромбон БСО»

### Паспорт

ДВТР.425543.001ПС

#### 1. Назначение

Блок управления «Тромбон БСО» (далее в тексте – Блок или БСО) предназначен для управления световыми оповещателями в системах оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) 1, 2, 3, 4 и 5-го типов.

Блок обеспечивает управление световыми оповещателями при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Блок принимает командные сигналы от прибора управления пожарного, установки пожарной сигнализации и тревожных кнопок.

Блок соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ.

#### 2. Технические характеристики

Питание Блока - от внешнего источника питания постоянным напряжением:	23 – 29В
Максимальная мощность, потребляемая от источника постоянного тока, не более:	2Вт
Напряжение питания световых оповещателей от источника постоянного тока:	10,5 – 29В
Максимальный суммарный ток питания световых оповещателей:	15А
Количество входов тревоги с контролем исправности:	1
Количество зон (линий) светового оповещения:	5
Количество входов управления линиями оповещения:	5
Максимальное напряжение / ток на каждую линию светового оповещения:	29В / 3А
Обобщенный выход «Авария»:	1
Обобщенный выход «Пуск»:	1
Максимальное напряжение / ток на выходах «Авария» и «Пуск»:	29В / 1А
Последовательный порт RS485:	1
Время с включения оповещения от командного импульса, не более:	1 сек
Рабочие условия применения по климатическим воздействиям:	+0...+40°C
Рабочие условия применения по механическим воздействиям:	Не более 0,8g
Габаритные размеры прибора управления, не более:	438x325x44мм
Масса Блока, не более:	2 кг

#### 3. Комплект поставки

Блок управления «Тромбон БСО»	- 1 шт.
Разъём питания 24В (SpeakON 4-Pin NL4FX)	- 1 шт.
Ручки для установки в 19 дюймовую стойку	- 2 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Выключатели светового оповещения БСО	- 5 шт.

#### 4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блока управления «Тромбон БСО» всем требованиям технических условий ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Блока составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Блок за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Блока потребителем не допускается. Доставка Блока к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Блок прекращается в следующих случаях:

- выхода Блока из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Блока потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

#### 5. Сведения о приемке

Прибор, серийный номер \_\_\_\_\_ дата изготовления \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00147/20.

Отметка ОТК: Подпись \_\_\_\_\_ штамп

МП

#### 6. Изготовитель

Изготовитель ООО «СОУЭ «Тромбон», [www.trombon.org](http://www.trombon.org), [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, подъезд 2,  
БЦ Станколит, офис 1720.

Телефоны: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65