

DORMA TS 77

Базовое решение



EINS!
ZWEI!
DREI!*

*Надежность, качество, отличная цена

- 1 Доводчик DORMA, отвечающий всем стандартам качества, надежности при невероятно низкой цене
- 2 Многоуровневая система контроля качества является строгим правилом, лежащим в основе семейного бизнеса компании DORMA с 1908 года*
- 3 Для дверей до 120 кг**
- 4 Усилие Size 2, 3, 4 – три решения для любой двери
- 5 Скорость закрывания регулируется в 2-х диапазонах
- 6 Рычаг с надежным шарнирным соединением
- 7 Работает при температуре до -25°C***
- 8 Максимальный угол открывания – 180°
- 9 Цвета: белый, серебристый, коричневый, золотой

Технические характеристики		TS 77		
Усилие закрывания		Size 2	Size 3	Size 4
Для стандартных дверей ширина створки ≤ 850 мм		•	–	–
Для стандартных дверей ширина створки ≤ 950 мм		•	•	–
Для стандартных дверей ширина створки ≤ 1100 мм		•	•	•
Для левых и правых дверей		•	•	•
Складной стандартный рычаг		•	•	•
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180° - 20° и 20° - 0°		•	•	•
Фиксация открытого положения (с использованием опционального рычага)		°	°	°
Результаты температурных испытаний		-25°C		
Вес, кг		1,7		
Размеры, мм	длина	180		
	глубина	65		
	высота	43		

• да
- нет
° опция

* Центры контроля качества:

1. Контроль качества непосредственно на производстве
2. Испытания в региональном центре контроля качества
3. Испытания в центральном офисе г. Эннепеталя

** При ширине полотна до 900 мм

*** Согласно испытаниям ЗАО Ростест на морозоустойчивость

Все доводчики DORMA сертифицированы по стандарту ГОСТ Р

